




encore



Solutions de marquage et de traçabilité

M2 30i-FS

Étiquetage sur deux faces avec un applicateur unique

Le M2 30i-FS100 et le M2 30i-FS150 sont spécialement conçus pour une pose à double contact flexible et polyvalente, convenant à de nombreuses applications de pose d'étiquettes sur cartons et produits. Grâce à leur précision et rapidité, ils vous offrent fiabilité, robustesse et facilité d'utilisation. Découvrez un étiquetage uniforme, même dans les environnements industriels les plus difficiles.



Prise en main facile - simplicité d'utilisation et capacité inégalée

- ◆ Système de surveillance et de contrôle intelligible avec interface utilisateur couleur et écran tactile en option
- ◆ Facilité de fonctionnement et de navigation avec l'interface utilisateur QuickStep
- ◆ Temps d'immobilisation minimum grâce à un système de montage des têtes d'impression magnétique sans outil et aux mandrins de ruban expansibles

Réduction du coût total d'exploitation - coût réduit et meilleur rendement

- ◆ Augmentation de la durée de vie des têtes d'impression
- ◆ Augmentation de la zone d'impression avec une couverture complète des étiquettes pour permettre une impression optimale.
- ◆ Augmentation du temps de fonctionnement grâce à un changement rapide des têtes d'impression et des consommables

Amélioration des performances - la référence en matière de rendement

- ◆ Capacité de ruban et rouleau d'étiquettes de 600 m dans un format compact
- ◆ Vitesse d'impression accrue pour des durées de cycle réduites
- ◆ Conception robuste qui permet de prendre en charge toutes les orientations de montage
- ◆ Conformité de la chaîne logistique avec capacités complètes de codage haute résolution aux normes GS1, y compris codes-barres, textes et graphismes



Avantages de l'applicateur M2 30i-FS

- ◆ Solution d'Étiquetage sur deux faces flexible et polyvalente
- ◆ Pose d'étiquettes sur produits au défilement
- ◆ Positionnement des étiquettes précis et uniforme
- ◆ Changements de consommables faciles et rapides
- ◆ Étiquetage frontal-latéral, arrière-latéral, dessus-frontal ou dessus-arrière
- ◆ Pose de dernière étiquette imprimée
- ◆ Conception industrielle et robuste
- ◆ Versions gauche et droite de série



L'interface utilisateur QuickStep en option

Permet une visualisation de l'état de l'imprimante et un pilotage aisés. QuickStep est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend l'imprimante opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ou de paramètres complexes : il suffit de sélectionner le message et c'est parti!

- ◆ Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d'icônes conviviales de grande taille et d'un écran d'accueil personnalisable
- ◆ Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide
- ◆ Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière de sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation WYSIWYG en temps réel simplifiés



Caractéristiques techniques:

Technologie d'impression:	Codage transfert thermique
Résolution d'impression:	12 points/mm (300dpi)
Vitesses d'étiquetage:	Jusqu'à 2 x 12 étiquettes par minute
Tailles des étiquettes:	Jusqu'à 150 x 110mm
Longueur du ruban et du rouleau d'étiquettes:	600m
Distance au produit:	Jusqu'à 90mm
Système pneumatique:	Air comprimé à 6 bars
Communication:	2 x RS232, 1 x USB 2,0, Ethernet
E/S (configurables):	10 entrées et 10 sorties
Interface utilisateur:	Affichage graphique à 25 langues
Dimensions hors-tout: (L x H x W)	581 x 629 x 477mm (imprimante et applicateur min.) 581 x 629 x 532mm (imprimante et applicateur max.) 406 x 129 x 278mm (contrôleur - unité de contrôle)