



# encore

Solutions de marquage et de traçabilité

## M2 30i-T4/T6

Solution d'impression-pose d'étiquettes flexible et polyvalente

Avec les Séries M230i-T4 et M230i-T6 vous aurez le système d'impression et de dépose le plus flexible et le plus sécurisé du marché. Avec un choix de 3 longueurs de courses de vérin, 7 tailles de patin anti-adhérents, les séries M230i-T4 et M230i-T6 répondent à vos besoins actuels ou futurs.



Prise en main facile - simplicité d'utilisation et capacité inégalée

- ◆ Système de surveillance et de contrôle intelligible avec interface utilisateur couleur et écran tactile en option
- ◆ Facilité de fonctionnement et de navigation avec l'interface utilisateur QuickStep
- ◆ Temps d'immobilisation minimum grâce à un système de montage des têtes d'impression magnétique sans outil et aux mandrins de ruban expansibles

Réduction du coût total d'exploitation - coût réduit et meilleur rendement

- ◆ Augmentation de la durée de vie des têtes d'impression
- ◆ Augmentation de la zone d'impression avec une couverture complète des étiquettes pour permettre une impression optimale.
- ◆ Augmentation du temps de fonctionnement grâce à un changement rapide des têtes d'impression et des consommables

Amélioration des performances - la référence en matière de rendement

- ◆ Capacité de ruban et rouleau d'étiquettes de 600m dans un format compact
- ◆ Vitesse d'impression accrue pour des durées de cycle réduites
- ◆ Conception robuste qui permet de prendre en charge toutes les orientations de montage
- ◆ Conformité de la chaîne logistique avec capacités complètes de codage haute résolution aux normes GS1, y compris codes-barres, textes et graphismes



## Avantages des applicateurs par tamponnage

- ◆ Solution d'impression-pose d'étiquettes flexible et polyvalente
- ◆ Pose d'étiquettes sur produits statiques ou en mouvement
- ◆ Placement des étiquettes précis et constant
- ◆ Un remplacement rapide et simple du patin
- ◆ Étiquetage frontal, latéral ou arrière
- ◆ Pose de dernière étiquette imprimée
- ◆ Conception industrielle et robuste
- ◆ Versions gauche et droite de série



## L'interface utilisateur QuickStep en option

Permet une visualisation de l'état de l'imprimante et un pilotage aisé. QuickStep est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend l'imprimante opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ou de paramètres complexes : il suffit de sélectionner le message et c'est parti!

- ◆ Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d'icônes conviviales de grande taille et d'un écran d'accueil personnalisable
- ◆ Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide
- ◆ Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière de sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation WYSIWYG en temps réel simplifiés



## Caractéristiques techniques M2 30i-T4/T6

Technologies d'impression:	Transfert thermique
Résolutions d'impression:	12 dots/mm (300dpi)
Vitesses types:	10-85 étiquettes par minute
Tailles d'étiquettes recommandée:	32x55mm à 150x210mm
Longueur du ruban et du rouleau d'étiquettes:	600m
Distance au produit:	Jusqu'à 560mm
Système pneumatique:	Air comprimé 6 bar
Interface de communication:	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet (option)
E/S (configurables):	10 entrées et 10 sorties
Interface utilisateur:	Affichage graphique en 25 langues
Dimensions hors tout (LxHxl):	560x625x272mm (mini. imprimante et applicateur) 671x952x327mm (maxi. imprimante et applicateur) 406x278x129mm (contrôleur - PCU)

M230i-T4/T6-0117 FR Nous nous réservons le droit de changer la conception ou les spécifications de nos produits sans avertissement. Certaines des informations contenues dans cette brochure sont de nature générale et les clients doivent vérifier que ce soit applicable à leurs besoins individuels.

Tous les chiffres et déclarations en matière de résultats indiqués dans les présentes ont été obtenus dans des conditions particulières, et ne peuvent être reproduits que dans des circonstances similaires. Pour toutes informations sur un produit particulier, vous devriez contacter votre conseiller en ventes Domino. Ce document n'est pas intégré aux conditions générales entre vous-même et Domino.