



# encore

Solutions de marquage et de traçabilité

## IMPRIMANTE IDENTIQ TJ 125F



*Hauteur de caractères jusqu'à 25.4 mm*

### IMPRIMANTE

- Structure en acier
- Système d'exploitation Linux intégré
- Pas de pièces en mouvement
- Contrôleur équipé d'un écran tactile 5"
- Niveaux de protection réglables par le menu
- 1 port USB, 1 port RS232 ou RJ45
- Entrée pour codeur et photocellule
- Alimentation 240 V CA 50/60 Hz
- Température de fonctionnement : 0° à 55°
- Taux d'humidité : 30 à 70% (sans condensation)
- Dimension du contrôleur : 136mm x 85mm x 60mm
- Dimension de la tête : 110mm x 80mm x 102mm

### CARACTERISTIQUES D'IMPRESSION

- Vitesse : Jusqu'à 120m/mn en résolution 300 dpi
- Caractères de 1 à 25.4mm
- Bibliothèque mémoire 256 Mb
- Textes, date/heure, code équipes, compteurs, dates variables
- Polices True Type Windows ®
- Codes à barres 1D : Code 128, code 39, EAN8, EAN13, EAN128, 2/5 entrelacé, UPC-A, UPC-E...
- Codes à barres 2D : Data Matrix, Maxi Code, Micro QR, QR Code, QR Code 2005...

## L'IMPRESSION HAUTE RESOLUTION RAPIDE ET FACILE

### DONNEES TECHNIQUES

- Marquage en haute résolution
- Interface utilisateur intuitive
- Pas de maintenance
- Pas de filtre à changer
- Aucune pièce d'usure
- Faible encombrement
- Impressions sur tous supports
- Economique à l'achat et à l'utilisation
- Rapide retour sur investissement



### ENCRES

- Base polymères pour surfaces non poreuses
- Base eau pour surfaces poreuses et semi-poreuses
- Encres spéciales : Couleurs (rouge, bleu...), contact alimentaire, pigmentées (blanc, jaune...), UV...

